



EN

### Sensor cap setup Warning

**⚠ Explosion hazard.** This device is not approved for use in hazardous locations. Make sure that the area is non-hazardous before use. Do not leave the setup cap in a hazardous location.

#### Caution

**⚠ Personal injury hazard.** The sensor contains a bright LED light source. Do not look directly at the light while it is on.

#### Notice

The sensor setup cap is not waterproof. Never put the sensor setup cap in the water. Make sure that the lot number on the sensor setup cap matches the lot number on the sensor cap.

The controller screen may show an error after the new cap is installed. On sc100 and sc200 controllers, the error condition resolves after 1 to 2 minutes. On the sc1000 controller, remove the error at the controller.

Refer to the sensor user manual for more sensor safety information.

Make sure that the cap lot on the sensor setup cap matches the cap lot on the sensor cap.

#### Technical information

Sensor accuracy  $\pm 1.0\%$  of measuring range

**1** Make sure that the probe is connected and the power is on.

**2** Clean the sensor.

**3** Remove and discard the sensor cap.

**4** Install the sensor setup cap.

**5** Push the button on the setup cap. The LED comes on for 45 seconds, then starts a flash sequence.

- Single flashes—10x, the setup is successful. Go to step **6**.
- Double flashes—38x, remove the sensor setup cap. Repeat steps **6, 4** and **5**.

**6** Remove the sensor setup cap. Keep the sensor setup cap in a dry storage location.

**7** Install the new sensor cap.

#### Validate the sensor cap code

On the controller, go to SENSOR SETUP>[Select Sensor]>DIAG/TEST>SENSOR INFO. Make sure that the cap lot shown on the display and the cap lot on the cap are the same.

#### Warranty

2 years for manufacturing faults only. Damage from use is not covered.

### Capuchon de réglage de la sonde FR Avertissement

**⚠ Risque d'explosion.** Cet appareil n'est pas homologué pour une utilisation dans des conditions dangereuses.

Assurez-vous que le lieu est sécurisé avant toute utilisation de l'appareil. Ne laissez pas le capuchon de réglage de la sonde dans un endroit dangereux.

#### Attention

**⚠ Risque de blessures corporelles.** La sonde contient une source lumineuse LED. Ne regardez pas directement la lumière lorsqu'elle est allumée.

#### AVIS

Le capuchon de réglage de la sonde n'est pas étanche. N'installez jamais le capuchon de réglage de la sonde au cours du processus. Veillez toujours à ce que l'intérieur du capuchon de réglage de la sonde soit sec.

L'écran du contrôleur peut afficher un message d'erreur lorsque le nouveau capuchon est installé. Sur les contrôleurs sc100 et sc200, l'erreur est acquittée en 1 ou 2 minutes. Sur le contrôleur sc1000, l'erreur doit être acquittée sur le contrôleur.

Reportez-vous au manuel d'instructions de la sonde pour connaître les instructions de sécurité relatives à cette dernière.

Assurez-vous que la date associée au capuchon de réglage de la sonde est identique à celle figurant sur le capuchon de la sonde.

#### Données techniques

Précision du capteur	$\pm 1,0\%$ de la plage de mesure
----------------------	-----------------------------------

**1** Vérifiez que la sonde est connectée et que l'alimentation est allumée.

**2** Nettoyez la sonde.

**3** Retirez la capsule de la sonde et mettez-la au rebut.

**4** Installez le capuchon de réglage de la sonde.

**5** Appuyez sur le bouton situé sur le capuchon de réglage. Le voyant clignote pendant 45 secondes, puis clignote en continu.

- Simple clignotement (10x) : installation réussie. Passez à l'étape **6**.
- Double clignotement (38x) : retirez le capuchon de réglage de la sonde. Répétez les étapes **6, 4** et **5**.

**6** Retirez le capuchon de réglage de la sonde. Conservez le capuchon de réglage de la sonde dans un endroit sec.

**7** Installez la nouvelle capsule de la sonde.

#### Validation du code de la capsule de la sonde

Sur le contrôleur, accédez à CONFIG. SONDE>[Sélectionner sonde]>DIAG/TEST>INFOS SONDE. Assurez-vous que le lot du capuchon affiché à l'écran est identique à celui figurant sur le capuchon.

#### Garantie

Garantie de 2 ans, uniquement pour les défauts de fabrication. Les dommages liés à l'utilisation ne sont pas couverts.

### Montaje del tapón del sensor ES Advertencia

**⚠ Peligro de explosión.** Este dispositivo no se ha aprobado para su uso en lugares peligrosos.

Antes de utilizarlo, asegúrese de que la zona no es peligrosa. No deje el tapón de montaje en un lugar peligroso.

#### Precaución

**⚠ Peligro de lesión personal.** El sensor contiene una fuente de luz LED brillante. No mire fijamente la luz mientras está encendida.

#### AVISO

El tapón de montaje del sensor no es impermeable. Nunca ponga el tapón de montaje del sensor mientras está en funcionamiento. Asegúrese de que el interior del tapón de montaje del sensor siempre está seco.

Es posible que la pantalla del controlador muestre un error después de instalar el tapón nuevo. En los controladores sc100 y sc200, el error se resuelve después de uno o dos minutos. En el controlador sc1000, elimine el error en el controlador.

Para obtener más información sobre la seguridad del sensor, consulte el manual del usuario del sensor.

Asegúrese de que el lote de tapón del tapón de montaje del sensor coincide con el lote de tapón del sensor.

#### Información técnica

Exactitud del sensor	$\pm 1,0\%$ del intervalo de medida
----------------------	-------------------------------------

**1** Asegúrese de que tanto la sonda como la alimentación eléctrica están conectadas.

**2** Limpie el sensor.

**3** Retire y deseche el tapón del sensor.

**4** Instale el tapón de montaje del sensor.

**5** Pulse el botón del tapón de montaje. La luz LED permanece encendida durante 45 segundos, después, se inicia una secuencia de destellos.

- Destellos individuales—10x, el montaje se ha realizado correctamente. Vaya al paso **6**.
- Destellos dobles—38x, retire el tapón de montaje del sensor. Repita los pasos **6, 4** y **5**.

**6** Retire el tapón de montaje del sensor. Asegúrese de que el tapón de montaje permanece seco en el lugar de almacenamiento.

**7** Instale el tapón nuevo del sensor.

#### Validación del código del tapón del sensor

En el controlador, vaya a SENSOR SETUP>DIAG/TEST>SENSOR INFO [MONTAJE DEL SENSOR] (Seleccione el sensor)>DIAG./PRUEBA>INFORMACIÓN DEL SENSOR]. Asegúrese de que el lote de tapón que se muestra en la pantalla y el lote de tapón del tapón son el mismo.

#### Garantía

2 años por los defectos de fábricación. No cubre los daños derivados del uso del producto.